

Техническое описание насоса для герметиков KEVLON**Характеристика:**

- * Полностью алюминиевая конструкция, включая ручку, для максимальной прочности и защиты от ржавчины.
- * Полный ход штока насоса составляет 250 мл.
- * Увеличенное сопротивление давлению воздуха - 4,1 бар.
- * Регулируемая маркировка на штоке насоса (50/100/150/200 мл) - для точной дозировки герметика.
- * Простой в использовании и обслуживании.
- * Насос укомплектован шайбой фиксатором для надежного крепления с канистрой.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Насос предназначен для закачки герметиков KEVLON в колеса различных транспортных средств. Данный насос позволяет закачивать герметик под внутренним давлением воздуха в шине до 3 атм.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Не использовать для перекачки жидкостей ГСМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Открыть канистру
2. Вставляем насос-дозатор и закручиваем «шайбу-фиксатор»
3. Прокачиваем насос и заполняем шланг герметиком
4. Выкручиваем золотник
5. Спускаем давление шины до 2-3 атм.
6. Подсоединяем шланг насоса для герметика к колесу
7. Вытаскиваем шток насоса до конца вверх, необходимо для полного заполнения полости насоса
8. Один полный ход штока насоса равен 250 мл (металлический насос)
9. Закачиваем необходимое количество герметика в колесо. (если надо 3,4 литра, то это 13,6 качков для металлического насоса)
10. Отсоединяем шланг от колеса.
11. Закручиваем золотник в ниппель колеса.
12. Накачиваем колесо до рабочего давления.

13. Вытаскиваем насос, вставляем наконечник шланга в канистру и холостыми движениями штока возвращаем остатки герметика из шланга и полости насоса обратно в емкость.
14. По окончании заправки обязательно промыть водой, путем прокачки 3- 5 литров воды через насос.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в закрытом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 5 лет.

Утилизировать в соответствии с местными и национальными правилами.

Свяжитесь с лицензированной организацией по утилизации отходов.

Обратитесь к паспорту безопасности (SDS) для получения дополнительной информации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить от детей.

Дополнительная информация содержится в паспорте безопасности (SDS) .

ГАРАНТИИ

Эксплуатационный срок составляет 1 год.

Производитель гарантирует, что продукт не имеет производственных дефектов.

Производитель не несет ответственности за любой косвенный или иной ущерб.

Обязательство:

Производитель ограничивается заменой товара и/или возвратом денежных средств.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. СВЕДЕНИЯ.

Информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших исследованиях и считается точной, но не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и непреднамеренными.

Покупатели должны проверить продукты, чтобы определить приемлемое качество и пригодность для их собственного предполагаемого использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длина:600мм

Ширина:280 мм

Диаметр цилиндра: 35 мм

Материал: Алюминий, резина.